

## TEKNİK ŞARTNAME

Yatırımın Adı : SEFERAĞA SÜT İŞLEME KAPASİTE ARTIRIMI, TEKNOLOJİ YENİLEME VE/VEYA MODERNİZASYON PROJESİ

N o	Alınacak Malın Adı	Teknik Özellikler/Özellikler	Birim	Miktar
1	<b>SÜT SOĞUTMA TANKI</b>	KAPASİTE: 8-12 TON ARALIĞINDA OLMALIDIR. MALZEME: 304L KALİTE PASLANMAZ ÇELİK MALZEME OLMALIDIR. CİDAR SAYISI: EN AZ 2 ADET OLMALIDIR. GAZ SOĞUTMALI VE İZOLELİ OLMALIDIR. GÜÇ: EN AZ 30 HP OLMALIDIR. KARIŞTIRICILI ,CIP YIKAMA BAŞLIKLİ OLMALIDIR.	Adet	3
2	<b>SEPERATÖR</b>	KAPASİTE: 30 -35 TON/H ARALIĞINDA OLMALIDIR GÜÇ:EN AZ 45 KW OLMALIDIR GÖVDE MALZEMESİ:KONİK TAMBUR VE PİSTON DUBLEX EN 1.4462 KALİTE PASLANMAZ MALZEME OLMALIDIR. TAMBUR MALZEMESİ:EN 1.4418 KALİTE PASLANMAZ MALZEME OLMALIDIR. TAMBUR DEVRİ:5800 DEV/DAKİKA YAĞ AYIRMA KAPASİTESİ 30 TON , STARDİZASYON KAPASİTESİ 35 TON PLC KONTROL,OTOMATİK TEMİZLEMELİ VİBRASYON DEĞERİ PLC ÜZERİNDEN OKUNABİLMELİDİR.	Adet	1
3	<b>SANTRÜFÜJ POMPA</b>		Adet	5

	<b>(SULU)</b>	MALZEME: AISI 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK MALZEME OLMALIDIR. KAPASİTE: 8-12 TON / H ARALIĞINDA OLMALIDIR. TİP: SANTRÜFÜJ TİP OLMALIDIR. BASINÇ: 3 BAR OLMALIDIR. GÜÇ: EN AZ 2,2 KW OLMALIDIR. SU SIZDIRMAZLI ÇİFT MEKANİK SALMASTRALI OLMALIDIR.		
--	---------------	--	--	--

### **Garanti ve Bakım Şartları:**

Her ürün için gerekli Bakım Şartları, Kullanım Kılavuzunda veya ayrıca verilen Bakım Kılavuzunda belirtilecektir. Gerekli bakımın periyodu, kimin tarafından nasıl yapılacağı kılavuzlarda belirtilecektir. Servisin yapılması gereken bakımlar ve arıza onarımı hizmeti tedarikçi firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.

### **Kullanım Kılavuzu ve eğitim**

Ürünlere ait Türkçe kullanım kılavuzları tedarikçi firma tarafından verilecektir.

### **Gerekli yedek parçalar**

Yüklenici firma 5 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi verecektir. Garanti kapsamında değişecek parçalar en geç 5 gün içerisinde, garanti süresinden sonra en geç 10 gün içerisinde tedarikçi firma tarafından temin edilecektir.